


## Utilizarea fantei de aerisire


Pentru a vă bucura de aer curat, chiar și când fereastra este închisă, apăsați butonul de operare și deschideți fanta. Fereastra va rămâne închisă, însă aerul poate pătrunde în cameră printr-un filtru integrat, care nu permite accesul prafului, insectelor și fulgilor de nea.



## Deschiderea și închiderea ferestrei

**A Fereastră cu bară de operare:** Pentru a deschide fereastra trageți bara de operare. Balamalele speciale permit oprirea cercevei în poziții intermediare de deschidere. Pentru a închide fereastra împingeți ferm bara de operare și blocați cerceveaua prin ridicarea barei de operare.



**B Fereastră cu mâner:** Deschideți fereastra prin întoarcerea mânerului în poziție verticală. Lamelele din interiorul balamalelor permit oprirea cercevei în poziții intermediare de deschidere.



## Poziția de ventilare

Opritorul integrat permite fixarea ferestrei în poziție deschisă. Opritorul este plasat pe partea mobilă a ferestrei, în colțul stânga sus și pătrunde în locașul corespunzător din partea de sus a tocului lateral (A, B).

Mânerul permite cercevei să fie fixată într-o poziție sigură (B).




## Curățarea geamului

Pentru curățarea geamului exterior, rotiți cerceveaua aproximativ 180 grade. Cerceveaua trebuie fixată prin împingerea opritorului în locașul situat în partea inferioară a tocului. Astfel fereastra se va bloca în poziția pentru spălare pentru a lucra cu ambele mâini libere.

Curățați geamul cu o lavetă moale și curată, o bucată de piele moale/non-abrazivă sau un burete. Apa curată este de obicei suficientă pentru curățarea geamurilor, iar în zonele cu apă dură se poate adăuga o mică cantitate de detergent pentru a ușura curățarea și apoi clătiți.

### Atenție

- Evitați contactul geamului cu silicon.
- Nu folosiți detergenți cu particule abrazive pentru curățarea geamurilor.
- Nu folosiți produse chimice (obișnuite, precum alcoolurile etilice) pentru curățarea geamului.
- Evitați contactul geamului cu obiecte ascuțite, inclusiv cu bijuterii.
- Nu curățați geamurile fără a pune în prealabil apă.
- Dacă se desfășoară lucrări în vecinătatea geamului, protejați-l cu o folie de plastic curată pentru a împiedica pătrunderea cu diverse substanțe abrazive și dăunătoare.



### Minimizarea riscului condensului

În încăperile cu un grad ridicat de umiditate, se poate forma condens pe partea de interior a geamului. Plasarea imediat sub fereastră a unei surse de căldură, reduce acest risc la maxim.



### Curățarea filtrului de aer

Filtrul de aer poate fi scos și curățat cu detergenți menajeri. Rotiți cerceveaua complet, fixați-o în poziția de curățare și înlăturați filtrul de aer. (Compania VELUX vă pune la dispoziție filtre de aer noi).



### Întreținere

În fabrică lemnul a fost tratat și protejat cu un strat de lac și poate fi curățat cu detergent menajer. Trebuie lăcuit/vopsit la cel puțin doi ani sau oricând este necesar. În special ferestrele expuse la căldură mare, lumină puternică și/sau un nivel ridicat de umiditate (de exemplu băi sau bucătării) ar putea necesita tratament mai des.

Întreținerea suprafeței: Îndepărtați tratamentul de la suprafață (stratul de lac). Asigurați-vă că suprafața este curată și uscată, iar apoi aplicați un strat de lac acrilic (vopsea) pe bază de apă (urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului). Dacă lacul este deteriorat, aplicați imediat același procedeu în zonele afectate.



### Curățarea ramelor de etanșare

Mizeria și frunzele trebuie înlăturate de pe ramele de etanșare cel puțin o dată pe an pentru a permite drenarea eficientă a apei.



### Zăpada și gheața

Este important să vă asigurați că apa se poate scurge întotdeauna de pe fereastră și de pe jgheburile înconjurătoare. În consecință, zăpada și gheața trebuie să fie eliminate din zona situată deasupra și împrejurul ferestrei, în același mod în care frunzele și alte impurități trebuie să fie eliminate din ramele de etanșare și de pe jgheburile, pentru a permite apei topite să curgă liber.

